

IMPRESORAS MATRICIALES DE LÍNEAS SERIE 6300



Hasta 1200 lpm

Cargas de trabajo de hasta 345,000 páginas/mes

Resistente y fiable, con el coste de operación más bajo

Recorrido recto del papel para evitar atascos

Ajuste automático del espacio de impresión de acuerdo con el grosor del formulario

Extraordinaria calidad de impresión con cartucho de cinta sin ensuciarse las manos

SOLUCIONES ECONÓMICAS PARA IMPRESIÓN POR IMPACTO DE GRANDES VOLÚMENES Y TAREAS CRÍTICAS

IMPRESIÓN POR IMPACTO PARA TAREAS CRÍTICAS

La Serie 6300 es capaz de llevar a cabo las aplicaciones más exigentes en los entornos más difíciles. Con su diseño resistente y eficiente, proporciona la solución de impresión más fiable y económica.

AJUSTE AUTOMÁTICO DE ESPACIO

Las impresoras de líneas 6306 y 6312 son las primeras y únicas que ofrecen ajuste automático de espacio, lo que simplifica la configuración del operador y el uso de la impresora al conseguir el espacio de impresión óptimo de acuerdo con el grosor del formulario. Para formularios de grosor variable, esta función detecta y ajusta un espacio de impresión variable para producir la calidad óptima en todas las partes del formulario, desde las etiquetas hasta las tarjetas encartadas.

TECNOLOGÍA PATENTADA SMART RIBBON

La tecnología patentada Smart Ribbon® se encuentra disponible en la 6312 y garantiza un elevado contraste de manera uniforme a lo largo de toda la vida útil de la cinta, por lo que el último formulario tendrá la misma calidad que el primero. Este cartucho de cinta de larga duración reduce significativamente la intervención del usuario e incrementa su productividad.

CONECTIVIDAD Y COMPATIBILIDAD EXCEPCIONALES

La 6306 y la 6312 están disponibles con interfaces serie y paralelo, Ethernet instalable por el usuario, Twinax/Coax, IPDS para Ethernet y la más amplia gama de emulaciones estándar. Para completar su larga lista de funciones, el monitor de cinta informa sobre el estado de la cinta para garantizar calidad de impresión y mejorar la eficiencia.

IMPRESORAS MATRICIALES DE LÍNEAS SERIE 6300

Configuración disponible ...**6306:** Disponible en 6 configuraciones
6312: Disponible en 4 configuraciones

Velocidad de impresión6306: 600 lpm
6312: 1200 lpm

Velocidad de gráficos.....6306: 75 ipm
6312: 150 ipm

Método de impresión.....Matriz de líneas de puntos por impacto

Resolución.....240 x 288 ppp

Densidad de caracteres5, 6, 6.7, 7.5, 8.3, 8.6, 10, 12, 13.3, 15, 16.7, 17.1, 20

Densidad de líneas1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 (más espaciado de líneas variable)

Modos de caracteres.....Fuentes de densidad constante; fuentes mejoradas

Conjuntos de caracteres ...Más de 1000 conjuntos de caracteres

Estilos de caracteres.....Negrita, cursiva, superíndice, subíndice, subrayado, sobreimprimir, tachado

Tipo de cabezal de impresiónShuttle

Memoria.....32 MB

Conectividad estándarSerie RS232 (hasta 38.4K baudios) y paralelo compatible con IEEE 1284 (ambos puertos de conexión instantánea, puerto activo seleccionado automáticamente)

Conectividad opcionalCoax, Twinax, Ethernet 10BASE-T / 100BASE-T

Emulación estándar.....Tally ANSI, Impresora matricial de puntos Tally, Printronix Series P600/ P5000/ P6000/ P, HP 2564C, DEC LG01, Epson FX1180, Genicom ANSI, IBM, Propinter III XL. Gráficos: Gráficos industriales Tally; QMS CODE V Versión 2; Printronix PGL

Emulación opcional.....Coax SCS, Coax IPDS, Twinax SCS, Twinax IPDS, LAN IPDS

FuentesBorrador, Proceso de datos, Courier, Gothic, OCR A y B; Códigos de barras: Code 39, Code 128, Intercalado 2 de 5, UPC-A, UPC-E, EAN 8, EAN 13, EAN 128, Codabar, MSI, PDF-417, POSTNET, Intelligent Mail Barcode

ConsumiblesCartuchos Smart Ribbon de carga fácil sin ensuciarse las manos hasta 250 millones de caracteres; detección de avería de cinta

Manejo del papel estándarAjuste automático de espacio, detección de papel agotado y de movimiento del papel

Número de copias.....Formularios de hasta 6 partes

Grosor de formularios.....0.025" grosor máximo de formularios

Tracción del papelRecorrido recto del papel, un conjunto de tractores, posición de formularios guardada en memoria no volátil

Tipo de papelContinuo

Gramaje del papel.....De 15 a 100 lbs. Bond (de 65 a 365 gm2)

Tamaño del papelAncho: 3-18.7", Largo: de 1 a 255 líneas

Área imprimible.....Hasta 13.6" ancho

Peso físico.....Sobremesa: 125 lbs.; pedestal abierto: 170 lbs.; pedestal cerrado: 170 lbs.

Dimensiones físicasSobremesa: 29 x 24 x 13"; pedestal abierto: 29 x 30 x 40"; pedestal cerrado: 29 x 30 x 40"

TensiónDe 90 a 130 V / de 180 a 264 V

Frecuencia.....50/60 Hz (autoajutable)

Homologaciones.....Libre de ozono, RoHS, Microsoft, Norma ISO, Aprobación Meditech

Carga de trabajo.....6306: 175,000 páginas/mes
6312: 345,000 páginas/mes

Fiabilidad (tiempo medio entre fallas)16,000 horas con ciclo productivo del 25%, densidad de página del 25%

Controladores.....Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Server 2003, Server 2008; AS400; SAP; AIX; LINUX; UNIX

Temperatura.....De 10° a 40°C (en funcionamiento); de -40°C a 66°C (en reposo)

HumedadDel 10% al 90% sin condensación (en funcionamiento); del 5% al 95%

Acústica6306: sobremesa: 55 dBA; pedestal abierto: 55 dBA; pedestal cerrado: Menos de 52 dBA
6312: sobremesa: 60 dBA; pedestal abierto: 60 dBA; pedestal cerrado: 55 dBA según ISO 7779

GarantíaInformación de garantía en www.tallygenicom.com

Opción 1Kit de interfaz Ethernet interno

Opción 2Kit de interfaz Twinax/Coax

Opción 3IPDS para impresora equipada con Twinax/Coax o Ethernet

Opción 4Servidor de impresión externo TGenet 10/100 BaseT

