

# IMPRESORAS MATRICIALES DE CARACTERES SERIE 2365/2380



**Velocidades de impresión de hasta 1000 cps**

**Formularios de hasta 9 partes**

**Completa gama de funciones automáticas para minimizar la intervención del usuario**

**Ideales para aplicaciones 'bajo demanda' sin necesidad de arrancar para no derrochar formularios**

**Recorrido recto del papel para cargar formularios fácilmente**

**Paralelo y Ethernet (10/100BaseT) de serie**

**Ethernet IPDS**

**Compatibles con una amplia gama de sistemas operativos**

## RESISTENTES PARA USO INDUSTRIAL

### FUNCIONAMIENTO DE ALTA VELOCIDAD

La 2365 y la 2380 son impresoras matriciales serie de gran resistencia, alta velocidad y gran potencia aptas para uso industrial en las condiciones más extremas. El cabezal de impresión de 24 agujas proporciona impresiones precisas, nítidas, oscuras y absolutamente legibles.

### EXCELENTE RELACIÓN CALIDAD-PRECIO

Gracias a sus bajos costes de explotación y su durabilidad en los entornos de impresión más duros, estos productos ofrecen una excelente relación calidad-precio. Su funcionamiento totalmente automatizado y el recorrido recto del papel proporcionan una gran facilidad de uso y eliminan prácticamente los errores causados por la intervención del usuario. Se trata de productos idóneos para las aplicaciones Microsoft Windows y altamente compatibles con otros entornos de host, incluidos sistemas preexistentes.

**Configuración disponible** ...**2365:** Disponible en 3 configuraciones  
**2380:** Disponible en 2 configuraciones

# IMPRESORAS MATRICIALES DE CARACTERES SERIE 2365/2380

**Velocidad de impresión** .....**2365:** A 10, 12, 15 cpp: borrador de alta velocidad 650, 800, 900; borrador 600, 720, 900, NLQ 200, 240, 300, LQ 100, 120, 150  
**2380:** A 10, 12, 15 cpp: borrador de alta velocidad 800, 1000, 1000; borrador 667, 800, 1000; NLQ 222, 267, 333; LQ 111, 133, 167

**Método de impresión**.....Serie por impacto

**Resolución**.....360 x 360 ppp

**Densidad de caracteres** .....5, 6, 7.5, 8.6, 10, 12, 15, 17.1, 20 cpp (según emulación)

**Densidad de líneas** .....2, 3, 4, 6, 8, 12 lpp

**Duración del cabezal de impresión** .....750 millones de caracteres

**Tipo de cabezal de impresión** .....24 hilos

**Memoria**.....128 kB

**Conectividad estándar** .....Paralelo bidireccional más Ethernet 10/100BaseT con búfer de 128 kb

**Conectividad opcional** .....Serie RS232, Twinax/Coax, Ethernet IPDS

**Emulación estándar**.....IBM Proprinter XL24e, Epson LQ-2550, Epson LQ-2170 (ESC P/2), Gemicom ANSI, MTPL

**Emulación opcional**.....PCL3

**Fuentes** .....Borrador HS, Borrador, Borrador copia, Courier, Roman, Sans Serif, Prestige, Script, Orator, Gothic, Souvenir, Kix/Royal, OCR A, OCR B, 22 códigos de barras y fuentes LCP escalables. Intelligent Mail Barcode

**Consumibles** .....20 millones de caracteres

**Manejo del papel estándar** .....Inserción frontal, tractor de empuje con parqueo de papel y AGA; 2° tractor de empuje posterior (sólo 2380-2T)

**Manejo del papel opcional** .....Tractor de empuje frontal adicional con parqueo de papel y AGA

**Número de copias**.....**2365:** Original + 6 (formularios de 7 partes); con modelo de cabezal de impresión de alto impacto – original +8 (formularios de 9 partes)  
**2380:** Original + 5 (formularios de 6 partes); original +4 (formularios de 5 partes) para tractor posterior de 2380-2T

**Tipo de papel** .....Continuo

**Tipo de papel** .....Formularios continuos de 60 a 120 gm2

**Tamaño del papel** .....Ancho: 3-16.5", Largo: formularios continuos 3-22"

**Área imprimible**.....Hasta 10 13.6" ancho

**Peso físico**.....**2365:** 19 kg (42 lbs.)  
**2380:** 20.7 kg (45.6 lbs.)

**Dimensiones físicas** .....**2365:** 11 x 24.6 x 17" (280 x 623 x 432 mm)  
**2380:** 24.5 x 11 x 17" (623 x 280 x 432 mm)

**Tensión** .....120 V/230 V

**Consumo eléctrico** .....**2365:** 60 vatios en funcionamiento, máx 18 vatios en espera  
**2380:** 70 vatios en funcionamiento, máx 18 vatios en espera

**Homologación** .....Norma ENERGY STAR®, Libre de ozono, RoHS, Microsoft, Norma ISO

**Carga de trabajo**.....**2365:** Hasta 48,000 páginas/mes  
**2380:** Hasta 50,000 páginas/mes

**Fiabilidad (tiempo medio entre fallas)**.....12,500 horas con ciclo productivo del 25%

**Controladores**.....Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Server 2003, Server 2008; SAP

**Temperatura**.....En funcionamiento: De +10° a +35°C; de 50° a 95°F; Almacenamiento: de +5° a +45°C; de 41° a 113°F

**Humedad** .....En funcionamiento del 15% al 75%; Almacenamiento del 5% al 95% (humedad relativa)

**Acústica** .....**2365:** 59 dBA (ISO 7779)  
**2380:** 57 dBA (ISO 7779)

**Garantía** .....Información de garantía en [www.tallygemicom.com](http://www.tallygemicom.com)

**Opción 1** .....Cabina con pedestal, cesta de papel

**Nota**.....Para aplicaciones de OCR se recomienda comprobar los lectores con muestras de impresión suministradas por TallyGemicom antes de la compra. El papel es un soporte muy variable y debe comprobarse antes de comprarlo. La vida útil del consumible que se indica es la media para la impresora cuando se utiliza en condiciones operativas normales.

